

Gruppi statici di continuità Serie INFO



La serie INFO è disponibile nelle versioni Tower nei modelli 600-800-1200-1500-2000 VA e nella versione PDU nel modello 600 VA.

TECNOLOGIA LINE-INTERACTIVE

Tutti i modelli sono dotati di tecnologia Line-Interactive: il carico viene alimentato da rete che, quando è presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da sovratensioni dai filtri EMI. In assenza rete, il carico sarà alimentato da inverter con onda pseudosinusoidale ottimizzata per carico informatico, garantendo autonomia sufficiente per la chiusura dei sistemi informatici.

VANTAGGI

Le sue dimensioni compatte unite ad un ottimo rapporto qualità/prezzo fanno della serie INFO la risposta ideale per le richieste di una protezione semplice ed efficace.

- Controllo UPS tramite CPU
- Stabilizzazione di tensione AVR
- Ampia tolleranza di ingresso
- Cold Start - Accensione da batteria
- Autorestart - Ripristino automatico
- Software di comunicazione e shutdown
- 2 anni di garanzia

APPLICAZIONI

Gli UPS della serie INFO grazie al loro controllo digitale ed allo stabilizzatore AVR ad alta precisione sono adatti a proteggere piccole reti informatiche, stazioni di lavoro e server di piccole dimensioni.

- Personal computer
- Piccole reti informatiche
- Registratori di cassa
- Stazioni di lavoro
- Local area network (LAN)

AUTONOMIA

Il minor utilizzo delle batterie, garantito da un ampio range di tolleranza di ingresso, comporta che queste saranno disponibili al 100% in caso di intervento e si disporrà di maggiore autonomia.

In caso di fine autonomia la funzione di auto-restart permette un ripristino automatico al ritorno rete e, con la funzione Cold Start, sarà sempre possibile attivare l'UPS anche in assenza di rete.



DATI TECNICI

		INFOPDU600	INFO600S	INFO800S	INFO1200S	INFO1500S	INFO2000S
INGRESSO	TENSIONE NOMINALE (VAC)	230					
	TOLLERANZA TENSIONE (Vac)	145 - 295					
	FREQUENZA (Hz)	50/60 (selezione automatica)					
	TOLLERANZA FREQUENZA	+/-10%					
USCITA	POTENZA NOMINALE (VA)	600	600	800	1200	1500	2000
	POTENZA NOMINALE ATTIVA (W)	360	360	480	720	900	1200
	TENSIONE NOMINALE RETE PRESENTE (Vac)	230 +/- 10%					
	FREQUENZA NOMINALE RETE PRESENTE (Hz)	50 oppure 60 +/- 10%					
	TENSIONE NOMINALE DA BATTERIA (Vac)	230 +/- 10%					
	FREQUENZA NOMINALE DA BATTERIA (Hz)	50 +/- 10%					
	FORMA D'ONDA	Pseudo Sinusoidale ottimizzato per PC					
	TEMPO D'INTERVENTO	2 - 7 MS (tipico)					
BATTERIA	TEMPO DI RICARICA BATTERIE	Tipico 6 Ore 90%					
	TIPO BATTERIE	VRLA al piombo senza manutenzione					
	AUTONOMIA TIPICA	10 minuti					
CARATTERISTICHE FISICHE	DIMENSIONI (LxPxH) MM	185x280x95	95x320x160	95x320x160	125x320x225	125x320x225	125x380x225
	PESO NETTO (Kg)	5	5,5	6,5	10	11,7	13,5
	TEMPERATURA OPERATIVA	0 - 40°C					
	UMIDITÀ RELATIVA	<95% non condensata					
	RUMOROSITÀ ACUSTICA	< 45 dB a 1m					
	PROTEZIONI	Cortocircuito - Sovra/sotto tensione - Sovraccarico					
	PRESE INGRESSO	Schuko					
	PRESE USCITE	6 Schuko + 2USB	2 Schuko	2 Schuko	3 Schuko	3 Schuko	2 x IEC 10A+ 2 Schuko
CONTROLLI E COMUNICAZIONE	INDICAZIONI VISIVE	Led Rete presente, Ricarica, Funzionamento da batteria				Display LCD	
	INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE	USB	Opzionale			USB	
NORMATIVE	NORMATIVE EMC	CEI EN 50091-1-1, EN61000-2-2, EN61000-3-2, 61000-4-2/-3/-4, Marchio CE					